	B21	B210	B24	B25	B27	E213	E215	E223	I24	I25	I27	KCM-5211	KCM-5211E	KCM-5511	KCM-5611
モデル	B21	B210	B24	B25	B27	E213	E215	E223	I24	I25	I27	KCM-5211	KCM-5211E	KCM-5511	KCM-5611
製品の種類	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス	ズームボックス
最大解像度	5MP	10MP	1.3MP	2MP	3MP	5MP	3MP	1.3MP	1MP	2MP	4MP	4MP	4MP	2MP	2MP
アプリケーション環境	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内外	屋内	屋外	屋外	屋外
イメージ センサー	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS	プログレッシブスキャン CMOS
昼/夜	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可	可
低照度感度	標準	標準	スーパー	スーパー	標準	標準	標準	標準	エクストリーム	エクストリーム	スーパー	標準	スーパー	スーパー	スーパー
最低被写体照度	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.2	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F2.8	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0.05 lux at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.6	Color: 0.1 lux, B/W: 0 lux (IR LED on) at F1.6
メカニカル IR カット フィルター	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
IR LED	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	IR LED	IR LED	IR LED
IR 有効距離														20m	20m
レンズ	ズーム f5.2-62.4mm / F1.8-3.0, DCアイリス、自動焦点	ズーム f6.3-63mm / F2.2-3.5, P-アイリス、自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F1.8-3.0, DCアイリス、自動焦点	ズーム f5.2-62.4mm / F1.8-3.0, DCアイリス、自動焦点	ズームf4.9-49mm / F2.8-3.5, アダプティブ・アイリス、自動焦点	ズームf4.9-49mm / F2.8-3.5,アダプティブ・アイリス、自動焦点	ズーム f4.9-49mm / F2.8-3.5, Adaptive DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.3-129mm / F1.6-5.0, DCアイリス、自動焦点	ズームf4.3-129mm / F1.6-5.0, DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.3-129mm / F1.6-5.0, DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.7-84.6mm / F1.6-2.8, DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.7-84.6mm / F1.6-2.8, DCアイリス、自動焦点	ズーム f3.2-70.4mm / F1.6-3.8, DCアイリス、自動焦点	ズーム f4.7-84.6mm / F1.6-2.8 DCアイリス、自動焦点
ズーム比	12x 光学	10x 光学	10x 光学	10x光学	12x光学	10x 光学	10x光学	10x光学	30x 光学, 16xデジタル	30x 光学, 16xデジタル	30x 光学	18x 光学	18x 光学	22x 光学	18x 光学
ズームアプリケーション	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定	カメラ設定	カメラ設定	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動	カメラ設定: イベント対応自動ズーム、手動
レンズ マウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント	ボードマウント
水平視野角	48.4°-4.8°	50.6°-4.59°	52.1°-5.9°	57.8°-6.9°	50.2°-4.69°	51.6°-6°	51.6°-6.2°	51.6°-6.2°	65.6°-2.07°	65.6°-2.07°	58.9°-2.11°	48.9°-3.6°	48.9°-3.6°	57.1°-3.0°	48.9°-3.6°
圧縮	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline/ Main/ High profile), MJPEG	H.264 (Baseline profile), MPEG-4 SP, MJPEG	H.264 (Baseline profile), MPEG-4 SP, MJPEG	H.264 (Baseline profile), MPEG-4 SP, MJPEG	H.264 (Baseline profile), MPEG-4 SP, MJPEG
最大フレーム レート対分解能	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	7 fps at 3648 x 2736 7 fps at 3648 x 2160 7 fps at 2592 x 1944 7 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480	30 fps at 1280 x 960 60 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2592 x 1944 15 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	20 fps at 2048 x 1536 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1280 x 960 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	15 fps at 2688 x 1520 15 fps at 2560 x 1440 30 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 800 x 600 30 fps at 640 x 480 15 fps at 320 x 240	8 fps at 2032 x 1920 15 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 640 x 480	8 fps at 2032 x 1920 15 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 640 x 480	15 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 640 x 480	15 fps at 1920 x 1080 30 fps at 1280 x 720 30 fps at 640 x 480
水平解像度 （TV ライン）	1500 TVL	1550 TVL	1400 TVL	1450 TVL	1450 TVL	1350 TVL	1250 TVL	1000 TVL	1450 TVL	1800 TVL	1850 TVL				
マルチ ストリーミング	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム	デュアルストリーム
モーション検知	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア	3 エリア
ワイドダイナミックレンジ	Basic WDR (74 dB)	Basic WDR (70 dB)	Basic WDR (88 dB)	Basic WDR (75 dB)	Superior WDR (110 dB)	Basic WDR (74 dB)	Superior WDR (110 dB)	Superior WDR (110 dB)	Extreme WDR (145 dB)	Extreme WDR (145 dB)	Advanced WDR (75 dB)	Basic WDR	Advanced WDR (80 dB)	Advanced WDR (80 dB)	Advanced WDR
デジタル・ ノイズ除去	DNR	2D+3D DNR	DNR	DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR	2D+3D DNR
デジタルイメージスタビライザー									有 (新 firmware v6.08以上)	有 (新 firmware v6.08以上)	有				
雲取り									霞取り機能	霞取り機能	霞取り機能		霞取り機能	霞取り機能	霞取り機能
S/N 比	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	52 dB	56 dB	56 dB	56 dB				
オーディオ	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)	双方向通信 (ライン入力, ライン出力)
ネットワーク プロトコル/サービス	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Sony VISCA, Pelco-D, Pelco-P	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Visca, Pelco-D, Pelco-P	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Visca, Pelco-D, Pelco-P	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Pelco-D
PTZプロトコル	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P	Visca, Pelco-D, Pelco-P
ネットワーク コネクタ	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45	RJ-45
デジタル入力/出力	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2
シリアルポート	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422	RS-485, RS-422
ローカル ストレージ	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHC/MicroSDXCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHCメモリーカードスロット (カード別売り)	MicroSDHCメモリーカードスロット (カード別売り)
電源	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	PoE Class 2	PoE Class 2	PoE Class 2	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3	DC 12V; PoE Class 3
ハウジング	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	オプションハウジング (IP66)	無	防水(IP66)	防水(IP66)	防水(IP66)
付属アクセサリー	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無	無
設置方法	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、天井、コーナー、柱	壁、コーナー、柱	壁、コーナー、柱	壁、コーナー、柱	壁、コーナー、柱
ソフトウェアベース機能	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出	顔検出、モーション検出、改ざん、人数カウント、ライン交差、入場エリア, 出口エリア、出現エリア、物体の消失、無人の物体、群衆検出、禁止方向、車両カウント、ヒート マップ、ナンバー プレート認識、速度検出
GPS位置	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定	手動設定				
OS	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 8, Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP	Windows 7, Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows XP
ブラウザ	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9, IE 10, IE 11, Firefox with VLC, Chrome with VLC, Safari with Quicktime	IE 8, IE 9	IE 8, IE 9	IE 8, IE 9	IE 8, IE 9
ONVIF 準拠	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有 (Profile S, Profile G 、新 firmware v6.09以上)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)	有(Profile S)
サイズ	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	20 x 13.8 x 9.1 (cm)	20 x 13.8 x 9.1 (cm)	20 x 13.8 x 9.1 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	25.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	52.5 x 12.5 x 10.5 (cm)	23.4 x 20.1 x 9.3 (cm)	23.8 x 14.6 x 20.3 (cm)	23.8 x 14.6 x 20.3 (cm)	23.8 x 14.6 x 20.3 (cm)
ヒーター	無	有	無	無	無	無	無	無			有				
ファン	無	無	無	無	無	無	無	無			無				
スタート温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F) within 30 minutes	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F) within 30 minutes
動作温度	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-20°C ~ 50°C (-4°F ~ 122°F)	-10°C ~ 50°C (14°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)	-30°C ~ 50°C (-22°F ~ 122°F)	-40°C ~ 50°C (-40°F ~ 122°F)
認証	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP66, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP66, UL (for optional PoE injector and power adapter)	CE, FCC, IP66, UL (for optional PoE injector and power adapter)
保証期間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間	3 年間			