

水中用 LED スポットライト

高品質ハードクロムメッキ付 RGB(3in1) SUS316Lハウジング・カバー
フルカラー B5 シリーズスポットライト 海水・淡水



B5XA0303 RGB 3in1
消費電力：9x1W(10.3W)
入力電圧：DC24V
定格電流：430mA
全光束：335 lm
本体：Φ95x106xH150mm 含むブラケット
カバー：13mmPMMA 照射角度 30°
5001 三脚（別売りオプション）



B5YA0603 RGB 3in1
消費電力：18x1W(22.5W)
入力電圧：DC24V
定格電流：650mA
全光束：650 lm
本体：Φ127x120xH195mm 含むブラケット
カバー：13mmPMMA 照射角度 30°
5002 三脚（別売りオプション）



B5ZA0604 RGB 3in1
消費電力：18x2W(36W)
入力電圧：DC24V
定格電流：1500mA
全光束：883 lm
本体：Φ150x130xH225mm 含むブラケット
カバー：13mmPMMA 照射角度 30°
5003 三脚（別売りオプション）



B5FA1204 RGB 3in1
消費電力：36x1.2W(53W)
入力電圧：DC24V
定格電流：2200mA
全光束：1576 lm
本体：Φ230x57/144xH232mm 含むブラケット
カバー：強化ガラス t=10mm 照射角度 30°
5003 三脚（別売りオプション）

水深 10m 保証

高品質ハードクロムメッキ付 単色 SUS316L ハウジング・カバー
シングルカラー B5 シリーズ スポットライト 海水・淡水



B5XA0357

消費電力：3x2W(7.7W)

入力電圧：DC24V

定格電流：320mA

全光束：CW 760 lm WW 674 lm

本体：Φ95x106xH150mm 含むブラケット

カバー：13mmPMMA 照射角度 9/15/20/30/35°

5001 三脚（別売りオプション）



B5YA0658

消費電力：6x3W(21.5W)

入力電圧：DC24V

定格電流：900mA

全光束：CW 1700 lm WW 1503 lm

本体：Φ127x120xH195mm 含むブラケット

カバー：13mmPMMA 照射角度 9/15/20/30/35°

5002 三脚（別売りオプション）



B5ZA1258

消費電力：12x3W(38.4W)

入力電圧：DC24V

定格電流：1600mA

全光束：CW 3031 lm WW 2668 lm

本体：Φ150x130xH225mm 含むブラケット

カバー：13mmPMMA 照射角度 9/15/20/30/35°

5003 三脚（別売りオプション）



B5FA1857

消費電力：18x3W(45.6W)

水深 10m 保証

入力電圧：DC24V

定格電流：1900mA

全光束：CW 2905 lm WW 2298 lm

本体：Φ230x57/144xH232mm 含むブラケット

カバー：強化ガラス t=10mm 照射角度 20/25/30/35°

5003 三脚（別売りオプション）

12W (6x2W) 水中スポットライト (長方形) SUS316L



B5TL0657

消費電力：6x2W(11.8W)

入力電圧：DC24V 491mA

単色 CW：605 lm WW：520 lm

その他単色：青・緑・赤・黄

本体：60x211xH65mm 含むマウントアングル
ガラス t=5mm 照射角度 9/13/25/30°



BB5TL0618 RGB 3in1

消費電力：6x2W(16.8W)

入力電圧：DC24V

RGB 3 in 1 286 lm

本体：60x211xH65mm 含むマウントアングル
ガラス t=5mm 照射角度 30°

淡水用

3W (1x3W) 水中スポットライト (丸型) SUS316



B5AF0158
B5AF0106

B5AF0158

消費電力：1x3W(3W)

入力電圧：DC24V 電流値：110mA

単色 CW：174 lm WW：139 lm

その他単色：青・緑・赤・黄

本体：Φ60x102xH132mm 含むマウントアングル
ガラス t=7mm 照射角度 9/15/20/30/45°



B5AF0158
B5AF0106

B5AF0106 RGB 3in1

消費電力：1x3W(3.5W)

入力電圧：DC24V 電流値：R38 G53 B54mA

RGB 3 in 1 56 lm

本体：Φ60x102xH132mm 含むマウントアングル
ガラス t=7mm 照射角度 25°



SNB5AB0302 6x2W 単色 (CW、WW、青・緑・赤・黄)
 SNB5AB0306 6x3W RGB 3in1
 入力電圧：DC24V
 本体：Φ95xD38xH143mm 含むブラケット・スタンド
 照射角度 30°



SNB5AC0602 9x2W 単色 (CW、WW、青・緑・赤・黄)
 SNB5AC0606 9x3W RGB 3in1
 入力電圧：DC24V
 本体：Φ130xD38xH201mm 含むブラケット・スタンド
 照射角度 30°



SNB5AD1202 12x2W 単色 (CW、WW、青・緑・赤・黄)
 SNB5AD1206 12x3W RGB 3in1
 入力電圧：DC24V
 本体：Φ158xD38xH282mm 含むブラケット・スタンド
 照射角度 30°



SNB5SL0367 3x2W 単色 (CW、WW、青・緑・赤・黄)
 SNB5SL0306 3x3W RGB 3in1
 入力電圧：DC24V
 本体：mm 含むブラケット・スタンド
 照射角度 30°



SNB5SL0657 6x2W 単色 (CW、WW、青・緑・赤・黄)
 SNB5SL0606 6x3W RGB 3in1
 入力電圧：DC24V
 本体：328x63x65mm 含むブラケット・スタンド
 照射角度 30°

水中スポットライト LF シリーズ SUS316 (オプション SUS316L) LEAFLIBERY 社製

淡水用 DMX デコーダー内蔵



LF-UW9W316X

消費電力：3x3W(9W)

入力電圧：AC12V/DC12V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB(1xR1xG1xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V

本体：Φ93x145mm 重量：1.3kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90



LF-UW9W316X-A

消費電力：3x3W(9W)

入力電圧：AC12V/DC12V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC12V

RGB 3in1 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ AC/DC12V

本体：Φ81x158mm 重量：1.7kg

照射角度 25° 45°



LF-UW18W316X

消費電力：6x3W(18W)

入力電圧：AC12V/DC12V/DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

RGB 3in1 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V/DC24

RGB(2xR2xG2xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V/DC24

Φ120x165mm 重量：1.7kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90



LF-UW27W316X-A

消費電力：9x3W(27W)

入力電圧：AC12V/DC12V/DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

RGB 3in1 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V/DC24

RGB(3xR3xG3xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V/DC24

本体：Φ150x185mm 重量：2.2kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90



LF-UW27W316X-B

消費電力：9x3W(27W)

入力電圧：AC12V/DC12V/DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB(3xR3xG3xB)DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

RGB(3xR3xG3xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ AC/DC12V/DC24

Φ103.5x84.5xH156.75mm 重量：2.2kg

照射角度 10° 30° 45° 60° 80°



LF-UW27W316X-L

消費電力：9x3W(27W)

入力電圧：AC12V/DC12V/DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

RGB 3in1 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC12V/DC24

RGB(3xR3xG3xB)DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

本体：270X95X145mm 重量：2.85kg

照射角度 10° 30° 45° 60° 80°



LF-UW36W316X-L

消費電力：9x4W(36W)

入力電圧：AC12V/DC12V/DC24V

RGBW 4in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- AC/DC12V/DC24

本体：270X95X145mm 重量：2.85kg

照射角度 10° 30° 45° 60° 80°



LF-UW36W316X

消費電力：12x3W(36W)

入力電圧：DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内蔵 V+/V-/D+/D- DC24

RGB(4xR4xG4xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC24

本体：Φ175x230mm 重量：3.6kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°



LF-UW45W316X

消費電力：15x3W(45W)

入力電圧：DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダー内蔵 V+/V-/D+/D- DC24

RGB(5xR5xG5xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC24

本体：Φ175x230mm 重量：3.6kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°



LF-UW48W316X

消費電力：16x3W(48W)

入力電圧：DC24V

RGB 3in1 DMX512 デコーダー内蔵 V+/V-/D+/D- DC24

RGBW 4in1 DMX512 デコーダー内蔵 V+/V-/D+/D- DC24

本体：Φ175x230mm 重量：3.6kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90°



LF-UW54W316X-A

消費電力：18x3W(54W)

入力電圧：DC24V

RGB 3in1 DMX512 デコーダー内蔵 V+/V-/D+/D- DC24

RGB(5xR5xG5xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC24

本体：Φ149x77.5xH207mm 重量：3.7kg

照射角度 10° 30° 45° 60° 80°



LF-UW54W316X

消費電力：18x3W(54W)

入力電圧：DC24V

単色：2700-3000K 4000-4500K 5000-5500K 6000-6500K

青・緑・赤・黄

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内臓 V+/V-/D+/D- DC24

RGB(5xR5xG5xB) 外付けコントローラ用 R/G/B/V+ DC24

本体：Φ190x250mm 重量：4.2kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90



LF-UW72W316X / LF-UW96W316X

消費電力：24x3W(72W) / 24x4W(96W)

入力電圧：DC24V

RGB 3in1 DMX512 デコーダ内臓 V+/V-/D+/D- DC24

RGBW 4in1 DMX512 デコーダ内臓 V+/V-/D+/D- DC24

本体：Φ190x250mm 重量：4.2kg

照射角度 10° 25° 30° 45° 60° 90



B4B0657

消費電力：6x2W(13W)

入力電圧：DC24V 491mA

単色 CW：802 lm WW：687 lm

その他単色：青・緑・赤・黄

本体：Φ115xH32mm ブラケット H=80mm

ガラス t=5mm 照射角度 9/13/20/30/40°



B4B0618 RGB 3in1

消費電力：6x2W(16.8W)

入力電圧：DC24V

RGB 3 in 1 464 lm

本体：Φ115xH32mm ブラケット H=80mm

ガラス t=5mm 照射角度 30°

ステンレススチールブラケット H=80mm



SNB5B0657

消費電力：6x2W(13W)

入力電圧：DC24V 491mA

単色 CW：802 lm WW：687 lm

その他単色：青・緑・赤・黄

本体：Φ115xH32mm ブラケット H=80mm

ガラス t=5mm 照射角度 30°



SNB5B0606 RGB 3in1

消費電力：6x2W(16.8W)

入力電圧：DC24V

RGB 3 in 1 464 lm

本体：Φ115xH32mm ブラケット H=80mm

ガラス t=5mm 照射角度 30°

